SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 12,000 BTU/H
Wall Mount / Unité murale - EBC 115V

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐ **Construction** ☐

Reference / Référence ☐ **Date:**

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :

Warranty / Garantie
1 Year Parts & 5 Years Compressor / 1 an de pièces et 5 ans de compresseur
Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.

Models / Modèles	
Indoor / Intérieure	EWHBA12C1AN1
Outdoor / Extérieure	ESHBA12C1AN1

Capacity Range / Plage de capacité [1]			
Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	3800	12000	12600
Heating / Chauffage	2730	12000	12500

Heating Performance / Performances de chauffage [2]			
Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	2730	12000	12500
17°F (-8.3°C)	2100	7800	8100
5°F (-15°C)	2400	7000	7000
-4°F (-20°C)			

Outdoor Temperature Operating Range / Plage de température d'opération extérieure		
	°C	°F
Cooling / Climatisation	-15～50	5～122
Heating / Chauffage[3]	-20～24	-4～75

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant	
Liquid (in.) / Liquide (po)	1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	3/8
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	82
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	49.2
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	24.34
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.16
Oil Type / Type d'huile	VG74
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	300
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	16





Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié	
AHRI No.	
216046606	Intertek

Efficiency Ratings / Données d'efficacité				
SEER2	21.3		HSPF2 (4)	8.7
EER2	10		HSPF2 (5)	6.7
COP[2]	47°F (8.3°C)	17°F (-8.3°C)	5°F (-15°C)	-4°F (-20°C)
	3.15	2.3	1.85	

Electrical / Électrique			
Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)		115/1/60
Voltage Range / Plage de tension		(V)	103.5-126.5
MOCP (A)			20
MCA (A)			19
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	400	1200	1280
Heating / Chauffage	320	1116	1180
Current / Courant (A)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	3.6	12.3	12.8
Heating / Chauffage	3.6	11.4	12

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

Dimensions & Weights / Dimensions & poids			
Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	31.57x7.87x11.61	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	34.45x11.22x14.96	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	19.4	8.8
	Gross Wt / Poids brut	25.57	11.6
Outdoor / Extérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	30.12x11.93x21.85	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	34.92x13.27x24.02	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	61.29	27.8
	Gross Wt / Poids brut	67.02	30.4

Key Features / Caractéristiques principales	
Rotary Inverter Compressor / Compresseur rotary inverter	☑
Twin Rotary Inverter Compressor / Compresseur twin rotary inverter	☐
Base Pan Heater / Chauffage de bac de base	☑
Crankcase Heater / Chauffage de carter	☑
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant	☐

Fan / Ventilateur				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	353	294	235	176
dB(A)	45	41	37	27.5
Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)				
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)				1.3
Outdoor Max. CFM / Débit max. CFM extérieur				1235
Outdoor Max. dB(A) / Niv. max. dB(A) extérieur				52.5

Included Accessories / Accessoires inclus
RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande


Optional Accessories / Accessoires en option [4]	
KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V	☐
WF0C1 Wi-Fi Dongle / Clé Wi-Fi	☐

1. Cooling Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 80°F (26.7°C) DB; 67°F (19.4°C) WB with Outdoor Temperature @ 95°F (35°C) DB; 75°F (23.9°C) WB. Heating Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 70°F (21.1°C) DB; 60°F (15.6°C) WB with Outdoor Temperature @ 47°F (8.3°C) DB; 43°F (6.1°C) WB. Line Set @ 24.6ft (7.5m); Height Difference @ 0ft (0m). **2**. COP for all temperatures is @ rated output except when rated output is not given. In that case, COP is @ max. output. **3**. System continues to operate below rated outdoor temperature operating range, subject to varying conditions. Capacity is not tested outside of the rated temperature range. **4**. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice.

/

1. Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure à 80°F (26,7°C) DB ; 67°F (19,4°C) BW avec température extérieure à 95°F (35°C) DB ; 75°F (23,9°C) BW. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure à 70°F (21,1°C) DB ; 60°F (15,6°C) BW avec température extérieure à 47°F (8,3°C) DB ; 43°F (6,1°C) BW. Tuyauterie à 24,6 pi (7,5 m) ; différence de hauteur à 0 pi (0 m). **2**. Le COP pour toutes les températures est basé sur la puissance nominale, sauf lorsque la puissance nominale n'est pas indiquée. Dans ce cas, le COP est basé sur la puissance maximale. **3**. Le système continue de fonctionner en dehors de la plage de température extérieure nominale, sous réserve de conditions variables. La capacité n'est pas testée en dehors de la plage de température nominale. **4**. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.


Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure



Tag / Réf.	W	D	H						
in. / po	31-5/8	7-7/8	11-5/8						
mm	802	200	295						
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									


Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Outdoor Unit Drawing / Dessin de l'unité extérieure




Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Minimum Outdoor Unit Clearances / Dégagements minimaux de l'unité extérieure



Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.



Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

Notes / Remarques